



COMPACT



COMPACT

Rectified Porcelain Tile

Combining the natural elements, specialized technical materials and a sophisticated blend of colors, Compact radiates in any environment – contemporary, traditional or eclectic. Seamlessly finish any setting with this pleasing collection of five colors.

Combinación de elementos naturales y una sofisticada mezcla de colores. Compact se destaca en ambientes contemporáneos, tradicionales o eclécticos, sus 5 colores se adaptan a todos tus diseños.

Combinant des éléments naturels, des matières techniques spécialisées et un mélange de couleurs sophistiqué, les carreaux Compact rayonnent dans tout décor, soit-il contemporain, classique ou éclectique. Finissez tout décor de façon homogène avec cette agréable collection de cinq couleurs.

Neutral – 12" x 24" (30 x 60)





Canvas – 18" x 36" (45 x 90)



City – 12" x 24" (30 x 60)



Evolution – 24" x 24" (60 x 60)



Backdrop – 24" x 24" (60 x 60)

COMPACT
Colors



Neutral



Evolution



Backdrop



Canvas



City

COMPACT – SIZE OPTIONS

NEUTRAL



12" x 24" – (30 x 60)



24" x 24" – (60 x 60)



18" x 36" – (45 x 90)



2" x 2" (12 x 12 Sheet)

EVOLUTION



12" x 24" – (30 x 60)



24" x 24" – (60 x 60)



18" x 36" – (45 x 90)



2" x 2" (12 x 12 Sheet)

BACKDROP




12" x 24" – (30 x 60)



24" x 24" – (60 x 60)



18" x 36" – (45 x 90)



2" x 2" (12 x 12 Sheet)

CANVAS



12" x 24" – (30 x 60)



24" x 24" – (60 x 60)



18" x 36" – (45 x 90)



2" x 2" (12 x 12 Sheet)

CITY




12" x 24" – (30 x 60)



24" x 24" – (60 x 60)



18" x 36" – (45 x 90)



2" x 2" (12 x 12 Sheet)

MEDIDA NOMINAL DISPONIBLE



12" x 24" (30 x 60)



24" x 24" (60 x 60)



18" x 36" (45 x 90)



2" x 2" (5 x 5)
Mosaico Montado s/Red 12" x 12" (30 x 30)

MOSAICO



2" x 2" (5 x 5)
Mosaico Montado s/Red 12" x 12" (30 x 30)

PIEZAS ESPECIALES DISPONIBLES



4" x 24" (10 x 60)
Zócalo



1" x 6" (2.5 x 15)
Ang. Externo Zócalo Sanitario




6" x 12" (15 x 30)
Zócalo Sanitario




1" x 6" (2.5 x 15)
Ang. Interno Zócalo Sanitario

Color	12" x 24" (30 x 60)	24" x 24" (60 x 60)	18" x 36" (45 x 90)	2" x 2" (5 x 5)	4" x 24" (10 x 60)	6" x 12" (15 x 30)	1" x 6" (2.5 x 15) Ang. Externo	1" x 6" (2.5 x 15) Ang. Interno
Backdrop	0808030601004	0808060601004	0808045901004	0408005051004	0308010601004	0408015301004	0408003151014	0408003151004
Canvas	0808030601005	0808060601005	0808045901005	0408005051005	0308010601005	0408015301005	0408003151015	0408003151005
City	0808030601002	0808060601002	0808045901002	0408005051002	0308010601002	0408015301002	0408003151012	0408003151002
Evolution	0808030601003	0808060601003	0808045901003	0408005051003	0308010601003	0408015301003	0408003151013	0408003151003
Neutral	0808030601001	0808060601001	0808045901001	0408005051001	0308010601001	0408015301001	0408003151011	0408003151001

Variación de Tono – V3	
V1 Apariencia Uniforme	Las diferencias entre placas de una misma producción son mínimas.
V2 Ligera Variación	Diferencias claramente distinguibles en textura y/o diseño dentro de colores similares.
V3 Variación Moderada	Los colores presentes en una pieza son indicativos de los colores que presentarán las demás piezas aunque la cantidad de cada color puede variar significativamente de una pieza a otra.
V4 Variación Aleatoria	Diferencias de color aleatorias de una placa a otra, de manera que una placa puede tener colores completamente diferentes a los de las otras.




□ V1 Apariencia Uniforme



□ V2 Ligera Variación



■ V3 Variación Moderada



□ V4 Variación Aleatoria

Cuidado y Mantenimiento / Garantía

- Los productos ILVA son resistentes a las manchas requiriendo un mantenimiento mínimo
- Durante la instalación todo exceso de pastina y residuos de pastinas deben quitarse rápidamente utilizando técnicas de limpieza y materiales adecuados
- Se recomienda realizar la limpieza regular con agua limpia y caliente o un detergente suave
- Si se usa detergente, se debe remover todo residuo o puede atraer suciedad

Información de Formato		
Medida Nominal – pulgadas (cm)	Medida Actual – mm	Espesor – pulgadas (mm)
12" x 24" (30 x 60)	297 x 597	5/16" (8.7)
24" x 24" (60 x 60)	597 x 597	3/8" (9.6)
18" x 36" (45 x 90)	447 x 897	13/32" (10.3)
2" x 2" (5 x 5)	48 x 48	5/16" (8.7)
4" x 24" (10 x 60)	98 x 597	5/16" (8.7)
6" x 12" (15 x 30)	158 x 297	3/8" (8.0)

Todos los productos ILVA son rectificados. Su modulación requiere una junta de 3mm.

Modos de Uso

- Indicado para pisos interiores residenciales y comerciales
- Indicado para paredes interiores y exteriores
- No recomendable para aplicaciones exteriores horizontales
- No recomendable para espacios muy húmedos

Datos Técnicos			
Características	Norma De Referencia	Valor Requerido	ILVA
Absorción de agua	ISO 10545-3	≤ 0.5%	≤ 0.5%
Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	35 N/mm²	≥ 40 N/mm²
Dureza superficial (escala Mohs)	EN 101	≥ 5 MOHS	7
Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Requerida	Garantizada
Resistencia química	ISO 10545-13	No atacable	Resiste
Coefficiente de fricción Dinámico	DCOF AcuTest	–	0.45 – 0.48

- Clasificación de acuerdo a normas ISO – Grupo B la – ISO 13006
- Para más información, visite ilva.com.ar

Información de Packaging				
Formato	Piezas por caja	Superficie por caja (m²)	Peso por caja (Kg)	Superficie por pallet (m²)
30 x 60	10	1.80	32.80	43.20
60 x 60	5	1.80	37.73	54
45 x 90	3	1.22	27.86	36.60
5 x 5 s/R 30 x 30	9	0.81	12.8	n/a
10 x 60	11	6.6 ml	10.8	n/a
15 x 30 Zóc. Sanit.	12	3.6 ml	10.0	n/a
2.5 x 15 Ang. Sanit. int/ext	6	0.15 ml	0.40	n/a

