



LEGNI EXOTICA





LEGNI EXOTICA

Rectified Porcelain Tile

Let exotic wood influence infuse your space with character and individuality. Available in five colors with four distinct designs, the Legni Exotica wood-porcelain collection will unleash an alluring and captivating backdrop for your design expedition.

Dejá que la influencia de una madera exótica se apodere de tus espacios con carácter e individualidad. Disponible en cinco colores con cuatro diseños distintivos, la colección Legni Exotica provocará un seductor y cautivante escenario para la definición de tus proyectos.

Laissez le caractère et l'individualité du bois exotique infuser votre espace. Offerte en cinq designs distincts, la collection bois-porcelaine Legni Exotica offrira une toile de fond à la fois attrayante et enchanteuse pour votre aventure de design.

Blend – 9" x 36", 6" x 36" (22.5 x 90, 15 x 90)



Castle – 9" x 36" (22.5 x 90)



Ego – 6" x 36", 9" x 36" (15 x 90, 22.5 x 90)



Olden - 9" x 36" (22.5 x 90)

LEGNI EXOTICA
Colors



Blend 1.0 - White



Blend 2.0 - Beige



Olden



Ego



Castle

LEGNI EXOTICA – SIZE OPTIONS

BLEND 1.0 - WHITE BLEND 2.0 - BEIGE OLDEN EGO CASTLE



6" x 36" (15 x 90)



6" x 36" (15 x 90)



6" x 36" (15 x 90)



6" x 36" (15 x 90)



6" x 36" (15 x 90)




9" x 36" (22.5 x 90)




9" x 36" (22.5 x 90)



9" x 36" (22.5 x 90)



9" x 36" (22.5 x 90)



9" x 36" (22.5 x 90)

MEDIDA NOMINAL DISPONIBLE



6" x 36" (15 x 90)




9" x 36" (22.5 x 90)

Color	6" x 36" (15 x 90)	9" x 36" (22.5 x 90)
Blend 1.0 – White	0806615901008	0806622901008
Blend 2.0 – Beige	0806615901009	0806622901009
Castle	0806615901010	0806622901010
Ego	0806615901007	0806622901007
Olden	0806615901011	0806622901011

Variación de Tono – V4*

V1 Apariencia Uniforme	Las diferencias entre placas de una misma producción son mínimas.
V2 Ligera Variación	Diferencias claramente distinguibles en textura y/o diseño dentro de colores similares.
V3 Variación Moderada	Los colores presentes en una pieza son indicativos de los colores que presentarán las demás piezas aunque la cantidad de cada color puede variar significativamente de una pieza a otra.
V4 Variación Aleatoria	Diferencias de color aleatorias de una placa a otra, de manera que una placa puede tener colores completamente diferentes a los de las otras.


*Todos los colores tienen una variación v4, excepto el color castle cuya variación es v3.



V1 Apariencia Uniforme



V2 Ligera Variación



V3 Variación Moderada



V4 Variación Aleatoria

Modos de Uso

- Indicado para pisos interiores residenciales y comerciales
- Indicado para paredes interiores y exteriores
- No recomendable para aplicaciones exteriores horizontales
- No recomendable para espacios muy húmedos

Cuidado y Mantenimiento / Garantía

- Los productos ILVA son resistentes a las manchas requiriendo un mantenimiento mínimo
- Durante la instalación todo exceso de pastina y residuos de pastinas deben quitarse rápidamente utilizando técnicas de limpieza y materiales adecuados
- Se recomienda realizar la limpieza regular con agua limpia y caliente o un detergente suave
- Si se usa detergente, se debe remover todo residuo o puede atraer suciedad

Información de Formato

Medida Nominal – pulgadas (cm)	Medida Actual – mm	Espesor – pulgadas (mm)
6" x 36" (15 x 90)	147 x 897	13/32" (10.3)
9" x 36" (22.5 x 90)	222 x 897	13/32" (10.3)

Todos los productos ILVA son rectificados. Su modulación requiere una junta de 3mm.

Información de Packaging

Formato	Piezas por caja	Superficie por caja (m²)	Peso por caja (Kg)	Superficie por pallet (m²)
15 x 90	6	0.81	17,70	34,02
22.5 x 90	6	1.22	27.14	34.16

Datos Técnicos

Características	Norma De Referencia	Valor Requerido	ILVA
Absorción de agua	ISO 10545-3	≤ 0.5%	≤ 0.5%
Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	35 N/mm²	≥ 40 N/mm²
Dureza superficial (escala Mohs)	EN 101	≥ 5 MOHS	7
Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Requerida	Garantizada
Resistencia química	ISO 10545-13	No atacable	Resiste
Coefficiente de fricción Dinámico	DCOF AcuTest	–	0.45 – 0.48

- Clasificación de acuerdo a normas ISO – Grupo B la – ISO 13006
- Para más información, visite ilva.com.ar

