



SPIRIT



SPIRIT

Rectified Porcelain Tile

Achieve harmony and balance with Spirit. Designed to synchronize natural elements and style, the four soothing colors will enlighten and elevate.

Logra armonía y equilibrio con espíritu. Diseñado para combinar elementos naturales con estilo, los cuatro colores serenos iluminan y balancean tus proyectos.

Atteignez l'harmonie et l'équilibre avec Esprit. Conçues pour s'harmoniser aux éléments et au style naturels, les quatre couleurs apaisantes éclaireront et soulèveront votre esprit.



Nirvana – 12" x 24" (30 x 60)



Bliss – 9" x 36" (22.5 x 90)



Tranquility – 9" x 36" (22.5 x 90)



Tranquility



Bliss



Nirvana



Zen

SPIRIT – SIZE OPTIONS

TRANQUILITYBLISSNIRVANAZEN




12" x 24" (30 x 60)



9" x 36" (22.5 x 90)



18" x 36" (45 x 90)



2" x 2" (12 x 12 Sheet)



12" x 24" (30 x 60)




9" x 36" (22.5 x 90)



18" x 36" (45 x 90)



2" x 2" (12 x 12 Sheet)




12" x 24" (30 x 60)



9" x 36" (22.5 x 90)



18" x 36" (45 x 90)



2" x 2" (12 x 12 Sheet)



12" x 24" (30 x 60)



9" x 36" (22.5 x 90)



18" x 36" (45 x 90)



2" x 2" (12 x 12 Sheet)

MEDIDA NOMINAL DISPONIBLE



12" x 24" (30 x 60)



9" x 36" (22.5 x 90)




18" x 36" (45 x 90)

MOSAICO



2" x 2" (5 x 5)
Mosaico Montado s/Red 12" x 12" (30 x 30)

PIEZAS ESPECIALES DISPONIBLES



4" x 24" (10 x 60)
Zócalo



1" x 6" (2.5 x 15)
Ang. Externo Zócalo Sanitario



6" x 12" (15 x 30)
Zócalo Sanitario




1" x 6" (2.5 x 15)
Ang. Interno Zócalo Sanitario


Color	12" x 24" (30 x 60)	9" x 36" (22.5 x 90)	18" x 36" (45 x 90)	2" x 2" (5 x 5)	4" x 24" (10 x 60)	6" x 12" (15 x 30)	1" x 6" (2.5 x 15) Ang. Externo	1" x 6" (2.5 x 15) Ang. Interno
Bliss	0808130601001	0808122901001	0808145901001	0408105051001	0308110601001	0408115301001	0408103151011	0408103151001
Nirvana	0808130601002	0808122901002	0808145901002	0408105051002	0308110601002	0408115301002	0408103151012	0408103151002
Tranquility	0808130601003	0808122901003	0808145901003	0408105051003	0308110601003	0408115301003	0408103151013	0408103151003
Zen	0808130601004	0808122901004	0808145901004	0408105051004	0308110601004	0408115301004	0408103151014	0408103151004

Variación de Tono – V3

V1 Apariencia Uniforme	Las diferencias entre placas de una misma producción son mínimas.
V2 Ligera Variación	Diferencias claramente distinguibles en textura y/o diseño dentro de colores similares.
V3 Variación Moderada	Los colores presentes en una pieza son indicativos de los colores que presentarán las demás piezas aunque la cantidad de cada color puede variar significativamente de una pieza a otra.
V4 Variación Aleatoria	Diferencias de color aleatorias de una placa a otra, de manera que una placa puede tener colores completamente diferentes a los de las otras.



V1 Apariencia Uniforme



V2 Ligera Variación



V3 Variación Moderada



V4 Variación Aleatoria

Cuidado y Mantenimiento / Garantía

- Los productos ILVA son resistentes a las manchas requiriendo un mantenimiento mínimo
- Durante la instalación todo exceso de pastina y residuos de pastinas deben quitarse rápidamente utilizando técnicas de limpieza y materiales adecuados
- Se recomienda realizar la limpieza regular con agua limpia y caliente o un detergente suave
- Si se usa detergente, se debe remover todo residuo o puede atraer suciedad

Información de Formato

Medida Nominal – pulgadas (cm)	Medida Actual – mm	w
12" x 24" (30 x 60)	297 x 597	5/16" (8.7)
9" x 36" (22.5 x 90)	222 x 897	3/8" (9.6)
18" x 36" (45 x 90)	447 x 897	13/32" (10.3)
2" x 2" (5 x 5)	48 x 48	5/16" (8.7)
4" x 24" (10 x 60)	98 x 597	5/16" (8.7)
6" x 12" (15 x 30)	158 x 297	3/8" (8.0)

Todos los productos ILVA son rectificados. Su modulación requiere una junta de 3mm.

Modos de Uso

- Indicado para pisos interiores residenciales y comerciales
- Indicado para paredes interiores y exteriores
- No recomendable para aplicaciones exteriores horizontales
- No recomendable para espacios muy húmedos

Datos Técnicos

Características	Norma De Referencia	Valor Requerido	ILVA
Absorción de agua	ISO 10545-3	≤ 0.5%	≤ 0.5%
Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	35 N/mm²	≥ 40 N/mm²
Dureza superficial (escala Mohs)	EN 101	≥ 5 MOHS	7
Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Requerida	Garantizada
Resistencia química	ISO 10545-13	No atacable	Resiste
Coefficiente de fricción Dinámico	DCOF AcuTest	–	0.45 – 0.48

- Clasificación de acuerdo a normas ISO – Grupo B la – ISO 13006
- Para más información, visite ilva.com.ar

Información de Packaging

Formato	Piezas por caja	Superficie por caja (m²)	Peso por caja (Kg)	Superficie por pallet (m²)
30 x 60	10	1.80	32.80	43.20
22.5 x 90	6	1.22	27.14	34.16
45 x 90	3	1.22	27.86	36.60
5 x 5 s/R 30 x 30	9	0.81	12.8	n/a
10 x 60	11	6.6 ml	10.8	n/a
15 x 30 Zóc. Sanit.	12	3.6 ml	10.0	n/a
2.5 x 15 Ang. Sanit. int/ext	6	0.15 ml	0.40	n/a

